



## ZASTOSOWANIE

# PŁYTY EKSTRUDOWANE STYRODUR® C

**Styrodur® C**

provided by

**BASF**  
The Chemical Company

Styrodur® C	2500 C	2800 C	3035 CS	3035 CN	4000 CS	5000 CS
Płyta fundamentowa <sup>1)</sup>			■		■	■
Podłogi w mieszkaniach	■	■	■			
Podłogi przemysłowe i w chłodniach	■	■	■		■	■
Podłoga obwodowa <sup>1)</sup>			■		■	■
Ściana obwodowa <sup>1)</sup>			■		■	■
Woda gruntowa obwodowa <sup>1)</sup>			■		■	■
Izolacja rdzeniowa	■		■	■		
Izolacja wewnętrzna		■				
Szalowanie jednorazowego użytku		■				
Mostki termiczne		■				
Izolacja cokołów		■				
Powierzchnia nośna tynku		■				
Dach odwrócony			■		■	■
Duodach			■		■	■
Plus dach			■		■	■
Parking na dachu					■ <sup>2)</sup>	■
Taras na dachu			■		■	■
Zazielenienie dachu			■		■	■
Konwencjonalny dach płaski	■		■		■	■
Attyka/wznoszone elementy	■		■			
Dach stromy	■			■		
Stropy stalowe				■		
Zespolone płyty gipsowe		■				
Płyty dwuokładzinowe z rdzeniem	■	■				
Termostatowane hale magazynowe	■		■	■	■	■
Budowa dróg			■		■	■
Torowiska kolejowe			■		■	■

1) Izolacja styku z gruntem,

2) Nie nadaje się pod kostki brukowe i chodnikowe

Styrodur® C: dopuszczenie produktu - DIBt Z-23.15-1481, Wytłaczany polistyren spieniony według DIN EN 13164  
Nie zawiera freonu, halogenku freonu, ani częściowo halogenowego węgłodoru fluorowego

## KONTAKT

**Centrala: YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn,**

tel. (+4889) 538 78 11, fax (+4889) 538 78 10, e-mail: yetico@yetico.com, www.yetico.com

**BIURO OBSŁUGI KLIENTA – OLSZTYN**

ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

tel. (+4889) 538 78 51 lub 51

fax (+4889) 538 78 50

e-mail: bokolsztyn@yetico.com

**BIURO OBSŁUGI KLIENTA – GALEWICE**

ul. Przemysłowa 5, 98-405 Galewice

tel. (+4862) 783 80 89

fax (+4862) 783 80 22

e-mail: bokgalewice@yetico.com

**BIURO OBSŁUGI KLIENTA – GORZÓW WLKP.**

ul. Mosiężna 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (+4895) 720 97 01 lub 02

fax (+4895) 720 97 30

e-mail: bokgorzow@yetico.com