

OPIS

Siatka elewacyjna podtynkowa Yetico E-GLAS 160 jest wykonana z wysokiej jakości włókien szklanych powlekanych warstwą impregnatu, który zapewnia odporność na korozję chemiczną.

Szerokość rolki siatki: 1 [m]
Długość siatki w rolce: 50 [m]
Rodzaj splotu: gazejski
Wielkość oczka: 4x4 [mm]
Gramatura: 160 g/m²
Kolor: zielony

ZASTOSOWANIE

- do zbrojenia wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków
- we wszystkich rodzajach budynków bez względu na ich wysokość

ZALETY

- **wytrzymałość** – równy i trwały splot włókien zapewnia stabilność wymiarową, uniemożliwiając przesuwanie się włókien
- **elastyczność** – sprawia, iż tkanina idealnie układa się na ścianie i dostosowuje się do jej kształtu, ułatwiając aplikację kleju, jednocześnie zapobiega powstawaniu rys, pęknięć w warstwach elewacyjnych w trakcie „pracy” budynku
- **odporność na alkalia** – włókna impregnowane są alkalioporną dyspersją na bazie lateksu, co zabezpiecza ją przed działaniem związków chemicznych zawartych w zaprawach klejących

UWAGI

1. Siatkę należy przechowywać w suchych warunkach, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Układać w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +50°C. Nie zgniatać!
2. Prace z siatką należy przeprowadzać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.
3. Zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt używając pacy wyposażonej w zęby 10-12 mm. Tak przygotowana warstwa powinna być bezzwłocznie pokryta siatką z włókna szklanego, a następnie zatopiona przy użyciu pacy metalowej. Po tych czynnościach szpachlujemy warstwę do uzyskania odpowiedniej gładkości. Idealnie zamontowana siatka powinna być niewidoczna oraz całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Konieczne jest zachowanie zakładów sąsiednich pasów siatki, które powinny wynosić ok. 10 cm. Co ważne, pozostawione zakłady nie mogą pokrywać się ze spoinami między styropianowymi płytami. Warto wiedzieć, że w przypadku narożników otworów w elewacji należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki. Sugerowany wymiar to prostokąt 20x30 cm.

DOKUMENTY

Krajowa deklaracja zgodności nr 01/02/2015 zgodnie ze specyfikacją techniczną AT-15-9230/2013

KONTAKT – biura obsługi klienta

zakład produkcyjny - OLSZTYN
tel. (+4889) 538 78 51 lub 52
fax (+4889) 538 78 50
e-mail: bokolsztyn@yetico.com

zakład produkcyjny - GALEWICE
tel. (+4862) 783 80 89 lub 25
fax (+4862) 783 80 22
e-mail: bokgalewice@yetico.com

zakład produkcyjny - GORZÓW WLKP
tel. (+4895) 720 97 01 lub 02
fax (+4895) 720 97 30
e-mail: bokgorzow@yetico.com

YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn, tel. (+4889) 538 78 11, fax (+4889) 538 78 10, e-mail: yetico@yetico.com, www.yetico.com

