

Elewacyjna siatka podtynkowa



WYTRZYMAŁA



ELASTYCZNA



ODPORNĄ NA ALKALIA



WYSOKA JAKOŚĆ

■ Podczas stosowania produktu należy zawsze kierować się wskazaniami projektu budowlanego albo przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub normami dotyczącymi obiektów budowlanych.



SPRZEDAŻ
Dystrybutorzy
Klienci indywidualni

szukaj na www.IZOLACJE – Sprzedaż
lub zeskanuj kod



**DORADZTWO
INWESTYCYJNE**

szukaj na www.INWEST – Doradztwo
lub zeskanuj kod



OPIS

Siatka elewacyjna podtynkowa Yetico E-GLAS 160 jest wykonana z wysokiej jakości włókien szklanych powlekanych warstwą impregnatu, który zapewnia odporność na korozję chemiczną.

Szerokość rolki siatki: 1 [m]
Długość siatki w rolce: 50 [m]
Rodzaj splotu: gazejski
Wielkość oczka: 4x4 [mm]
Gramatura: 160 g/m²
Kolor: zielony

ZASTOSOWANIE

- do zbrojenia wypraw elewacyjnych w systemach dociepleń budynków
- we wszystkich rodzajach budynków bez względu na ich wysokość

ZALETY SIATKI YETICO

- **wytrzymałość** – równy i trwały splot włókien zapewnia stabilność wymiarową, uniemożliwiając przesuwanie się włókien
- **elastyczność** – sprawia, iż tkanina idealnie układa się na ścianie i dostosowuje się do jej kształtu, ułatwiając aplikację kleju, jednocześnie zapobiega powstawaniu rys, pęknięć w warstwach elewacyjnych w trakcie „pracy” budynku
- **odporność na alkalia** – włókna impregnowane są alkalioporną dyspersją na bazie lateksu, co zabezpiecza ją przed działaniem związków chemicznych zawartych w zaprawach klejących

MONTAŻ

- Prace z siatką należy przeprowadzać suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.
- Zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt używając pacy wyposażonej w zęby 10-12 mm. Tak przygotowana warstwa powinna być bezzwłocznie pokryta siatką z włókna szklanego, a następnie zatopiona przy użyciu pacy metalowej.
- Po tych czynnościach szpachlujemy warstwę do uzyskania odpowiedniej gładkości. Idealnie zamontowana siatka powinna być niewidoczna oraz całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Konieczne jest zachowanie zakładów sąsiednich pasów siatki, które powinny wynosić ok. 10 cm. Co ważne, pozostawione zakłady nie mogą pokrywać się ze spoinami między styropianowymi płytami. Warto wiedzieć, że w przypadku narożników otworów w elewacji należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki. Sugerowany wymiar to prostokąt 20x30 cm.

DOKUMENTY ZWIĄZANE

Krajowa deklaracja zgodności nr 01/02/2015 zgodnie ze specyfikacją techniczną AT-15-9230/2013



Centrala

YETICO S.A.
ul. Towarowa 17a
10-416 Olsztyn

tel. (4889) 538 78 11
fax (4889) 538 78 10
yetico@yetico.com



Doradztwo i sprzedaż

kom.: +48 880 599 163
webox@yetico.com

