GSH
Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis von EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten aus PS 150 (EPS 150) – 032 und Polyolefin-Verbundfolie

EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DS(70,-)3- DLT(2)5 – BS200 – CS(10)150
Wärmeleitfähigkeit: Nennwert 0,031 W/(m·K), Brandverhalten: Euroklasse E
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dh

des Herstellerwerks

YETICO S.A.
ul. Mosiezna 14
PL-66-432 Gorzow Wielkopolski

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015
(Prüfplan siehe Anhang)

entspricht.

Dieses Zertifikat ist ein freiwilliges Dokument und basiert auf Erstinspektion, fortlaufender Überwachung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), sowie Entnahme von Proben, bevor diese in den Markt gelangen. Die Prüfung der Proben erfolgt gemäß Tabelle A.1 der EN 13172, Anhang A, sowie dem beigefügtem Anhang.
Der Hersteller ist berechtigt, die Bauprodukte mit dem GSH Überwachungszeichen zu kennzeichnen.
Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **30.06.2022**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

18.05.2021 / 2017 14 1152-1-R3

Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis: 31. Mai 2023

Verlängert bis:

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

GSH
Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Anhang des Zertifikates 1152-1-R3

Prüfplan:

Eigenschaft	Anforderung		Prüfhäufigkeit
Länge und Breite	L(3)-W(3):	± 3 mm	1 x jährlich
Dicke	T(2):	± 2 mm	
Rechtwinkligkeit	S(5):	± 5 mm/m	
Ebenheit	P(10):	± 10 mm	
Dimensionsstabilität im Normalklima	DS(N)5:	± 0,5 %	
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchte-bedingungen	DS(70,-)3:	± 3 %	
Druckspannung bei 10 % Stauchung	CS(10)150:	≥ 150 kPa	
Biegefestigkeit	BS200:	≥ 200 kPa	
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	DLT(2)5:	≤ 5 %	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D = 0,031 W/(m·K)		
Brandverhalten	EN 13501-1, Klasse E		

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **30.06.2022**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

18.05.2021 / 2017 14 1152-1-R3

Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis: 31. Mai 2023

Verlängert bis:

Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu